




HG325ACT

1*XPON+1GE(WAN/LAN1)+3GE(LAN)+1POTS+Wi-Fi 5+USB 3.0+CATV HGU ONT



高性能解决方案



Wi-Fi 5 双频 1200Mbps



IPv4/IPv6双协议



远程控制CATV(带 AGC)
on/off




产品简介:

HG325ACT (1GE(WAN/LAN1)+3GE(LAN)+1POTS+Wi-Fi 5+USB3.0+CATV XPON HGU ONT) 是一款专为满足固定网络运营商对 FTTH 和 三网融合业务的需求而设计的宽带接入设备。

这款ONT基于高性能芯片解决方案,支持 XPON 双模技术(EPON 和 GPON),也支持 IEEE802.11b/g/n/ac WIFI 技术和其它Layer 2/Layer 3 功能,能够为电信级FTTH应用提供数据业务。除此之外,这款 ONT还支持OAM/OMCI协议,并且我们可以在VSOL OLT上配置或管理ONT的各种业务。

这款 ONT可靠性高,易于管理和维护,并对各种数据业务提供QoS保证。它符合IEEE802.3ah、ITU-T G.984等一系列国际技术标准。

产品应用图:



○ 硬件参数

产品尺寸	178mm×120mm×30mm(L×W×H)
净重	420g
运行状态	工作温度: -10 ~ +55°C 工作湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)
储存状态	储存温度: -40 ~ +70°C 储存湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)
电源	DC12V, 1.5A, 外部AC-DC电源适配器
电源功率	≤12W
接口	1GE(WAN/LAN1)+3GE(LAN)+1POTS+Wi-Fi 5+USB 3.0+CATV
指示灯	PWR、PON、LOS、2.4G、5G、PHONE、CATV、USB、LAN1~4

○ 端口参数

PON端口	<ul style="list-style-type: none"> • 1个XPON端口(EPON PX20+和GPON Class B+) • SC单模, 光接口: SC/APC连接器 • 发射光功率: 0~+4dBm • 接收灵敏度: -27dBm • 过载光功率: -3dBm(EPON) 或 -8dBm(GPON) • 传输距离: 20KM • 光波波长: 上行1310nm, 下行1490nm
用户接口	<ul style="list-style-type: none"> • 4*GE, 自适应以太网接口, RJ45连接器 • LAN1支持WAN模式 • 1 POTS RJ11连接器 • 1*USB 3.0
WLAN端口	<ul style="list-style-type: none"> • 符合IEEE802.11b/g/n/ac • WiFi: 2.4GHz 2×2, 5 GHz 2×2, 速率高达1.167Gbps, 多个 SSID • 发射功率: 2.4GHz: 23dBm; 5GHz: 24dBm • 接收功率: 2.4GHz: HT40-MCS7 -72dBm; 5GHz: VHT80 MCS9 <-62dBm
CATV 端口	<ul style="list-style-type: none"> • 光接收波长: 1550±10nm • 光输入范围: +2~-18dBm • 回波损耗: ≥40dB • RF工作带宽: 47~1000MHz • 射频输出阻抗: 75Ω • RF光AGC范围内输出电平: ≥81±2dBu@+1~-10dBm ≥79±2dBu@ 0~-11dBm ≥77±2dBu@-1~-12dBm ≥75±2dBu@-2~-13dBm ≥73±2dBu@-3~-14dBm ≥71±2dBu@-4~-15dBm • MER: ≥32dB (-14dBm光输入功率)

○ 功能数据

管理	<ul style="list-style-type: none"> • 支持OAM/OMCI, Telnet, WEB, TR069 • 支持VSOL OLT对HGU功能的全面管理
连接模式	支持桥接, 路由&桥接/路由混合模式
QoS	<ul style="list-style-type: none"> • 支持4个队列 • 支持SP, WRR, 802.1P和DSCP
数据服务功能	<ul style="list-style-type: none"> • 支持全速无阻塞切换 • 支持2K MAC地址表 • 支持8个VLAN • 支持VLAN tag, untag, transparent, trunk, translation模式 • 支持集成端口监控、端口镜像、端口速率限制、端口SLA等 • 支持以太网端口的自动翻转检测(AUTO MDIX) • 支持IGMP v1/v2/v3 snooping/proxy 和 MLD v1/v2 snooping/proxy
Wireless	<ul style="list-style-type: none"> • 支持 802.11b/g/n/ac • 加密方式: WEP/WAP-PSK(TKIP)/ WAP2-PSK(AES) • 调制类型: DSSS, CCK和OFDM • 编码类型: BPSK, QPSK, 16QAM和64QAM • 支持Easymesh
VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • 支持SIP和IMS SIP • 支持G.711a/G.711u/G.722/G.729 Codec • 支持Echo cancellation, VAD/CNG, DTMF Relay • 支持T.30/T.38 FAX • 支持呼叫者识别/呼叫等待/呼叫 • 支持转接/呼叫转接/呼叫保持/三方会议 • 支持根据GR-909进行线路测试
L3	<ul style="list-style-type: none"> • 支持IPv4, IPv6 和 IPv4/IPv6 双栈 • 支持DHCP/PPPOE/静态IP • 支持静态路由, DHCP Server • 支持NAT/DMZ/DDNS/Virtual Server
安全	<ul style="list-style-type: none"> • 支持防火墙功能 • 支持基于Mac或URL的Mac过滤器 • 支持ACL

订购信息:

产品名称	产品描述	配件信息
HG325ACT	1GE(WAN/LAN1)+3GE(LAN)+1POTS+Wi-Fi 5+USB3.0+CATV	AC-DC电源适配器: DC12V/1.5A