


## V2804AX15-R

1XPON+1GE(WAN/LAN)+3GE(LAN)+1USB3.0+Wi-Fi 6 HGU ONT

### 关键特性:




高性能芯片  
PON+WIFI解决方案



全新一代千兆 Wi-Fi 6  
支持2.4GHz & 5GHz 双频  
1500Mbps



底部盘纤结构设计  
三网合一



黑白双色外壳可选


### 产品简介:

V2804AX15-R (1GE(WAN/LAN)+3GE(LAN)+Wi-Fi 6 XPON HGU ONT)是一款宽带接入设备，专门设计用于满足固定网络运营商需求。

这款ONT基于高性能芯片解决方案，支持XPON双模技术（EPON和GPON），wifi速率高达1500Mbps，还支持IEEE 802.11b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 技术和其它 Layer 2/Layer 3 功能，为运营商级FTTH应用提供数据服务。除此之外，这款 ONT 还支持 OAM/OMCI 协议，我们可以在 VSOL OLT 上配置或管理 ONT 的各种服务，易于管理和维护，并对各种服务提供QoS保证。它符合IEEE802.3ah、ITU-T G.984等一系列国际技术标准。

V2804AX15-R的机身外壳有黑、白两款颜色可供选择，满足不同用户外观和家居装饰需求；底部盘纤结构设计，简化光纤安装和维护过程，可桌面放置也可挂墙安装，轻松适配多样场景风格！

### 产品应用图:



## ○ 产品特性

产品尺寸	260.4mm×157.4mm×45.8mm(L×W×H)
净重	0.45Kg
运行状态	工作温度: -10 ~ +55°C 工作湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)
储存状态	储存温度: -40 ~ +70°C 储存湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)
电源	DC 12V, 1.5A, 外部AC-DC电源适配器
电源功率	≤18W
接口	1XPON+1GE(WAN/LAN)+3GE(LAN)+1USB3.0+Wi-Fi 6
指示灯	PWR ,PON ,LOS ,WAN ,LAN1~4 ,2.4G ,5G ,WPS ,USB

## ○ 端口参数

PON口	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1个XPON端口(EPON PX20+和GPON Class B+)</li><li>• SC单模, 光接口: SC/UPC连接器</li><li>• 发射光功率: 0~+4dBm</li><li>• RX 灵敏度: -27dBm</li><li>• 过载光功率: -3dBm(EPON) 或 -8dBm(GPON)</li><li>• 传输距离: 20KM</li><li>• 光波波长: TX 1310nm, RX1490nm</li></ul>
用户接口	• 1GE(WAN/LAN)+3GE(LAN), 自适应以太网接口, RJ45连接器
天线	4 × 5dBi 外置天线

## ○ 功能数据

管理	<ul style="list-style-type: none"><li>• 支持WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069</li><li>• 支持OAM/OMCI私有协议和VSOL OLT统一网络管理</li></ul>
连接模式	支持路由模式
组播	<ul style="list-style-type: none"><li>• 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping</li><li>• 支持MLD v1/v2 snooping</li></ul>
WIFI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 6:802.11a/n/ac/ax 5GHz</li><li>• Wi-Fi 4: 802.11g/b/n 2.4GHz</li><li>• WiFi: 2.4GHz 2×2, 5.8GHz 2×2, 外置天线, 速率高达1.5Gbps, 支持多SSID</li><li>• 加密方式:WEP-64/WEP-128/WPA/WPA2/WPA3</li><li>• 支持OFDMA, MU-MIMO, 动态QoS, 1024-QAM</li><li>• 支持基于Wi-Fi名称的智能连接 - 用于2.4GHz和5GHz双频SSID</li><li>• 支持WIFI Easy-mesh功能</li></ul>
L2	支持802.1D&802.1ad bridge, 802.1p Cos,802.1Q VLAN
L3	支持IPv4/IPv6, DHCP Client/Server,PPPoE, NAT, DMZ, DDNS
安全	支持Anti-DDOS, 基于ACL/MAC /URL的过滤

产品名称	产品描述	配件信息
V2804AX15-R	1XPON+1GE(WAN/LAN)+3GE(LAN)+1USB3.0+Wi-Fi 6	AC-DC电源适配器: DC12V / 1.5A